



BIO SYNXTRA SAE 10W30

OLIO MOTORE

COMPLETAMENTE SICURO PER L'UOMO.
NESSUNA FRASE DI RISCHIO - NO VOC'S
NESSUN CONSIGLIO DI PRUDENZA
PRODOTTO NON INFIAMMABILE
NON PERICOLOSO SECONDO DIRETTIVE CE

COMPLETAMENTE SICURO PER L'AMBIENTE
COMPLETAMENTE VEGETALE.
NON CONTIENE DERIVATI DA PETROLIO
PRODOTTO FACILMENTE BIODEGRADABILE

Bio-SynXtra SAE 10W30 contiene la tecnologia chimica più avanzata disponibile per diesel turbocompresso e sovralimentati e benzina che richiedono API SJ, SL, SM / CD, CDII, CE, CF, CF-2, CF-4, CG-4, CH-4, CI-4, CI-4 Plus, e ACEA E2-96, E5-02
Lubrificante composto da basi vegetali e sintetici, ha superato tutte le prestazioni richieste da Caterpillar, Cummins, Detroit Diesel, Mack, Volvo e Mercedes Benz in termini di:

- anti-usura superiore e protezione contro la corrosione
- stabilità della viscosità superiore e bassa volatilità riduce le emissioni
- Eccellente stabilità all'ossidazione
- Eccezionale stabilità al taglio ad alta temperatura
- Ottima protezione da fango a bassa temperatura e la formazione di depositi
- maggiore stabilità al taglio meccanico
- Power-shift prestazioni di trasmissione per la Cat. A-2, Allison C-3/C-4.

Grazie alla sua composizione vegetale, il lubrificante presenta un indice di viscosità maggiore rispetto ai concorrenti di origine minerale che sintetica, e questo permette di fornire alte prestazioni, rendere il motore molto più lubrificato, meno stressato, e quindi maggior risparmio di carburante, riducendo le emissioni, ed avere minore usura.

Dati tecnici

Specific Gravity @60°F.	ASTM D-287	0,88
Viscosity @40°C., cSt.	ASTM D-445	73.07
Viscosity @100°C., cSt.	ASTM D-445	11.6
Viscosity Index	ASTM D-2270	153
Flash Point, PMCC	ASTM D-92	218°C
Pour Point	ASTM D-97	-35°C
Biodegradabilità	ASTM D-5864	PW 2 biodegradabile

Confezioni

5 Galloni USA	Lt. 18,93
55 Galloni USA	Lt. 208
1 quart	Lt 0,946
1 gallone USA	Lt. 3,78

 alfa ENGINEER SUPPORT s.r.l.	Ditta Certificata UNI EN ISO 9001:2008 UNI EN ISO 14001:2004
--	--

Via Albertini, 36 D7 Gross Ancona - 60131 ANCONA
Tel. 071.280.60.80 – Fax 071.280.92.10
alfaengineer@libero.it www.alfaengineer.com
www.alfaecology.com

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

