

# BSX

## 5W30

### **BIO SYNXTRA SHP SAE 5W30 PCMO** **OLIO MOTORE**

*"Lubrificanti provenienti da fonti rinnovabili che lavorano come Sintetici"*

**Bio-SynXtra™ SHP SAE 5W30** è un olio motore a base biologica brevettato multigrado, formulato per fornire prestazioni ottimali nei più recenti motori a benzina turbocompressi e sovralimentato ad alto rendimento che richiedono specifiche ILSAC GF-5 API SN e SM.

Presenta i seguenti vantaggi:

- Super elevato indice di viscosità
- Massima protezione dall'usura e alta prestazione a pressione estrema
- Consumi ridotti
- Bassa volatilità che riduce le emissioni
- Massima stabilità della viscosità
- Eccellente pompabilità a bassa temperatura
- Eccellenti stabilità all'ossidazione
- Eccezionale tendenza a poca schiuma
- Testato dall'USDA come proveniente da fonti rinnovabili
- Migliore biodegradabilità

Grazie alla sua composizione vegetale, il lubrificante presenta un indice di viscosità maggiore rispetto ai concorrenti di origine minerale che sintetica, e questo permette di fornire alte prestazioni, rendere il motore molto più lubrificato, meno stressato, e quindi maggior risparmio di carburante, riducendo le emissioni, ed avere minore usura.

#### Dati tecnici

#### SAE 5W30

Specific Gravity @ 15.6°C.	ASTM D-287	0,88
Viscosity @40°C	ASTM D-445	59
Viscosity @100°C.	ASTM D-445	10.8
Viscosity Index	ASTM D-445	177
Flash Point, COC	ASTM D-92	235°C
Pour Point	ASTM D-97	-42°C

#### Confezioni

5-55 Galloni USA	Lt 18,93-208
1 quart	Lt 0,946
1 gallone USA	Lt. 3,78

 <b>ENGINEER SUPPORT s.r.l.</b>	Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2008 UNI EN ISO 14001:2004
Via Albertini, 36 D7 Gross Ancona - 60131 ANCONA Tel. 071.280.60.80 – Fax 071.280.92.10 alfaengineer@libero.it www.alfaengineer.com www.alfaecology.com	

**PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE**

Rev.00 del 16.01.2013

**alfa ecology**