

BSX 75W90

BIO SYNXTRA 75W90 GL-5 LUBRIFICANTE VEGETALE PER INGRANAGGI

SICURO PER L'UOMO
PRODOTTO FACILMENTE BIODEGRADABILE

SICURO PER L'AMBIENTE
PRODOTTO DI ORIGINE VEGETALE

"Lubrificanti provenienti da fonti rinnovabili che lavorano come Sintetici"

Bio-SynXtra™ 75W90 GL-5 lubrificante di origine vegetale biodegradabile EP per ingranaggi, ad alto indice di viscosità, ed antiusura. E' destinato alla lubrificazione dei cambi e di quei tipi di trasmissioni che riuniscono in un'unica scatola il cambio e il differenziale. Le caratteristiche antiusura del prodotto favoriscono la conservazione e la lunga durata sia dei cuscinetti che dei denti di ingranaggi. Grazie alla sua resistenza all'ossidazione, le proprietà di lubrificazione rimangono inalterate per lungo tempo.

Bio-SynXtra™ 75W90 GL-5 è progettato per soddisfare / superare il SAE J306 e SAE J2360 requisiti per cambi manuali, differenziali, ripartitori e pesanti attrezzature. Raccomandato per API Service GL-3 Classifiche, GL-4, GL-5, MT-1, e GL-6.

alfa ecology

Dati tecnici		
SAE Gear Grade		75W90
Specific Gravity @60°F.	ASTM D-287	0,90
Viscosity @100°C., cSt.	ASTM D-445	15,7
Viscosity @40°C., cSt.	ASTM D-445	90
Viscosity Index	ASTM D-2270	187
Flash Point, COC	ASTM D-92	220°C
Pour Point	ASTM D-97	-48°C
FZG Test	DIN 51517	>12
Copper Corrosion Strip3hr @ 100°C	ASTM D-130	1B
Biodegradabilità	ASTM D-5864	PW1 entro 28 giorni (facilmente biodegradabile)

Confezioni

1 Gallone USA	Lt. 3,78
5 galloni USA	Lt. 18,93
55 galloni USA	Lt. 208



Via Albertini, 36 D7 Gross Ancona - 60131 ANCONA
Tel. 071.280.60.80 – Fax 071.280.92.10
alfaengineer@libero.it www.alfaengineer.com
www.alfaecology.com

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

Rev.00 del 16.01.2013