

# BSX

## 80W90

## BIO SYNXTRA 80W90 GL-5

### LUBRIFICANTE VEGETALE PER INGRANAGGI

SICURO PER L'UOMO

SICURO PER L'AMBIENTE

PRODOTTO FACILMENTE BIODEGRADABILE

PRODOTTO DI ORIGINE VEGETALE

*"Lubrificanti provenienti da fonti rinnovabili che lavorano come Sintetici"*

**Bio-SynXtra™ 80W90 GL-5** lubrificante di origine vegetale biodegradabile EP per ingranaggi, ad alto indice di viscosità, ed antiusura. E' destinato alla lubrificazione dei cambi e di quei tipi di trasmissioni che riuniscono in un'unica scatola il cambio e il differenziale. Le caratteristiche antiusura del prodotto favoriscono la conservazione e la lunga durata sia dei cuscinetti che dei denti di ingranaggi. Grazie alla sua resistenza all'ossidazione, le proprietà di lubrificazione rimangono inalterate per lungo tempo.

**Bio-SynXtra™ 80W90 GL-5** è progettato per soddisfare / superare il SAE J306 e SAE J2360 requisiti per cambi manuali, differenziali, ripartitori e pesanti attrezzature. Raccomandato per API Service Classifications GL-3, GL-4, GL-5, MT-1, e GL-6.

#### Dati tecnici

SAE Gear Grade		80W90
Specific Gravity @60°F.	ASTM D-287	0,92
Viscosity @100°C., cSt.	ASTM D-445	18,4
Viscosity @40°C., cSt.	ASTM D-445	111
Viscosity Index	ASTM D-2270	185
Flash Point, COC	ASTM D-92	260°C
Pour Point	ASTM D-97	-36°C
Copper Corrosion Strip3hr @100°C	ASTM D-130	1B
FZG TEST	DIN 51517	>12
Biodegradabilità	ASTM D-5864	PW1 entro 28 giorni
		(facilmente biodegradabile)

#### Confezioni

1 Gallone USA	Lt. 3,78
5 galloni USA	Lt. 18,93
55 galloni USA	Lt. 208

	Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2008 UNI EN ISO 14001:2004
---	--

Via Albertini, 36 D7 Gross Ancona - 60131 ANCONA  
Tel. 071.280.60.80 – Fax 071.280.92.10  
alfaengineer@libero.it www.alfaengineer.com  
www.alfaecology.com

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

Rev.00 del 16.01.2013

