

BSX ATF-PLUS

BIO SYNXTRA ATF PLUS

LUBRIFICANTE PER TRASMISSIONI AUTOMATICHE

"Lubrificanti provenienti da fonti rinnovabili che lavorano come Sintetici"

Bio-SynXtra™ ATF PLUS è un olio per cambi automatici che incorpora la tecnologia brevettata di Stabilized™ additivi con Super High VI biodegradabili, oli provenienti da fonti rinnovabili e da High VI, oli a base sintetica. Questa formulazione contiene uno speciale sistema universale di additivi ATF per trasmissioni automatiche, trasmissioni power-shift, e sistemi idraulici in cui si consiglia un olio multi-grado viscosità di taglio stabile. Fornisce una migliore stabilità per soddisfare le esigenze di Chrysler ATF+3, ATF +4, anti-vibrazione, anti-usura, maggiore durata, e ad alte prestazioni di torsione di coppia per le trasmissioni powershift (Allison TES-295).

Bio-SynXtra™ ATF PLUS è un liquido di trasmissione multifunzionale ad alto rendimento per le autovetture di oggi, camion, costruzione ed estrazione mineraria, macchine agricole, ed altri sistemi idraulici mobili e industriali. Inoltre, il prodotto è adatto all'uso in compressori d'aria e ad altri tipi di servizi in cui è raccomandato un ATF. Questa tecnologia è raccomandata per soddisfare i requisiti di Voith, ZF, Caterpillar TO-2, Sperry Vickers, Sistemi a pompa Denison e Sundstrand idraulici.

E' consigliato per tutti i Ford, General Motors, Chrysler e le automobili, furgoni, autocarri leggeri e automobili che richiedono GM Dexron-III e Ford fluidi Mercon. Indicato per l'uso come un Multi-Vehicle ATF in Nord America, Europa, Asia e per trasmissioni automatiche OEM tra cui: Ford Mercon-V, Allison C-4, JASO 1-A, GM Dexron-IIIH, Allison TES-295, Allison TES-389, ZF TE-ML 09, VOITH H55.6355.XX, Volvo 97341, MAN 339 Tipo V-1. Per trasmissioni che richiedono una viscosità più leggera Multi-Vehicle ATF, utilizzare Bio-SynXtra LV6 ATF. (Non raccomandato per CVT, DCT, o Ford Tipo F applicazioni)

Dati tecnici

Viscosity @100°C., cSt.	7.6
Viscosity @40°C., cSt.	35.1
Viscosity index	194
Flash Point	224°C
Pour Point	-47°C

Confezioni

1 gallone USA	Lt. 3,78
5 galloni USA	Lt. 18,93

 ENGINEER SUPPORT s.r.l.	Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2008 UNI EN ISO 14001:2004
Via Albertini, 36 D7 Gross Ancona - 60131 ANCONA Tel. 071.280.60.80 – Fax 071.280.92.10 alfaengineer@libero.it www.alfaengineer.com www.alfaecology.com	

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

Rev.00 del 16.01.2013

alfa ecology