

BSX
HD 0W30

BIO SYNXTRA SHP SAE 0W30 PMCO **OLIO MOTORE**

"Lubrificanti provenienti da fonti rinnovabili che lavorano come Sintetici"

Bio-SynXtra™ SHP SAE 0W30 contiene la tecnologia chimica più avanzata disponibile per motori ad alte prestazioni quali diesel turbocompressi e sovralimentati e benzina che richiedono che richiedono specifiche ILSAC GF-5 API SN e SM.

Presenta i seguenti vantaggi:

- Super elevato indice di viscosità
- Massima protezione dall'usura e alta prestazione a pressione estrema
- Consumi ridotti
- Bassa volatilità che riduce le emissioni
- Massima stabilità della viscosità
- Eccellente pompabilità a bassa temperatura
- Eccellenti stabilità all'ossidazione
- Eccezionale tendenza a poca schiuma
- Testato dall'USDA come proveniente da fonti rinnovabili
- Migliore biodegradabilità

Grazie alla sua composizione vegetale, il lubrificante presenta un indice di viscosità maggiore rispetto ai concorrenti di origine minerale che sintetica, e questo permette di fornire alte prestazioni, rendere il motore molto più lubrificato, meno stressato, e quindi maggior risparmio di carburante, riducendo le emissioni, ed avere minore usura.

Dati tecnici

Specific Gravity @15.6°C.	ASTM D-287	0,88
Viscosity @40°C.	ASTM D-445	58
Viscosity @100°C.	ASTM D-445	11.3
Viscosity Index	ASTM D-2270	193
Flash Point, COC	ASTM D-92	240°C
Pour Point	ASTM D-97	-46°C

Confezioni

5-55 GALLONI USA	Lt. 18,93-208
1 quart	Lt 0,946
1 gallone USA	Lt. 3,78

	Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2008 UNI EN ISO 14001:2004
Via Albertini, 36 D7 Gross Ancona - 60131 ANCONA Tel. 071.280.60.80 – Fax 071.280.92.10 alfaengineer@libero.it www.alfaengineer.com www.alfaecology.com	

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

Rev.00 del 16.01.2013

alfa ecology