

# BSX

SAE 40

## BIO SYNXTRA SAE 40

### OLIO MOTORE

**COMPLETAMENTE SICURO PER L'UOMO.**  
**NESSUNA FRASE DI RISCHIO - NO VOC'S**  
**NESSUN CONSIGLIO DI PRUDENZA**  
**PRODOTTO NON INFIAMMABILE**  
**NON PERICOLOSO SECONDO DIRETTIVE CE**

**COMPLETAMENTE SICURO PER L'AMBIENTE**  
**VEGETALE + SINTETICO**  
**NON CONTIENE DERIVATI DA PETROLIO**  
**PRODOTTO FACILMENTE BIODEGRADABILE**

Bio-SynXtra™ SAE 40 contiene la tecnologia chimica più avanzata disponibile per motori ad alte prestazioni quali diesel turbocompressi e sovralimentati e benzina che richiedono API SJ, SL, SM / CF, CF-2, CD, CDII, e CE. Lubrificante composto da basi vegetali e sintetici, ha superato tutte le prestazioni richieste da Caterpillar, Cummins, Detroit Diesel, Mack, Volvo e Mercedes Benz in termini di:

- Riduzione degli attriti, minor riduzione di olio, minor consumo carburante, riduzione emissioni nocive allo scarico. Maggiore resistenza all'usura e protezione contro la corrosione. Massima protezione al motore
- Eccellente resistenza all'ossidazione
- Ottima protezione da fango a bassa temperatura e la formazione di depositi
- maggiore stabilità al taglio meccanico
- Power-shift prestazioni di trasmissione per la Cat. A-2, Allison C-3/C-4.

Grazie alla sua composizione vegetale, il lubrificante presenta un indice di viscosità maggiore rispetto ai concorrenti di origine minerale che sintetica, e questo permette di fornire alte prestazioni, rendere il motore molto più lubrificato, meno stressato, e quindi maggior risparmio di carburante, riducendo le emissioni, ed avere minore usura.

#### Dati tecnici

Specific Gravity @60°F.	ASTM D-287	0,89
Viscosity @40°C., cSt.	ASTM D-445	130.0
Viscosity @100°C., cSt.	ASTM D-445	15.5
Viscosity Index	ASTM D-445	124
Flash Point, PMCC	ASTM D-92	252°C
Pour Point	ASTM D-97	-30°C
Biodegradabilità	ASTM D-5864	<b>PW 2 biodegradabile</b>

#### Confezioni

5-55 Galloni Usa	Lt. 18,93-208
1 quart	Lt 0,946
1 gallone USA	Lt. 3,78

 ENGINEER SUPPORT s.r.l.	Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2008 UNI EN ISO 14001:2004
Via Albertini, 36 D7 Gross Ancona - 60131 ANCONA Tel. 071.280.60.80 – Fax 071.280.92.10 alfaengineer@libero.it www.alfaengineer.com www.alfaecology.com	

**PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE**

 alfa ecology