

BSX

TC-W3 2-CYCLE

BIO-SYNTHETIC TC-W3 2-CYCLE ENGINE OIL

LUBRIFICANTE VEGETALE PER MOTORI A 2 TEMPI

SICURO PER L'UOMO

SICURO PER L'AMBIENTE

PRODOTTO FACILMENTE BIODEGRADABILE

PRODOTTO DI ORIGINE VEGETALE

"Lubrificanti provenienti da fonti rinnovabili che lavorano come Sintetici"

Bio-SynXtra™ TC-W3 2-Cycle Engine Oil è un lubrificante biodegradabile che supera i requisiti del National Marine Manufacturers Association (NMMA) ed i requisiti per TC-W3 Olio per motori a 2 tempi con raffreddamento ad acqua e motori raffreddati ad aria ad alte prestazioni.

Bio-SynXtra™ TC-W3 2-Cycle Engine Oil soddisfa e supera anche le specifiche di raffreddamento ad acqua TC-W (BIA) e TC-WII, Moto API TC e motosega HUSQVARNA. Questo lubrificante olio motore è stato appositamente progettato per funzionare in motori a benzina raffreddati ad acqua per l'industria nautica, e in motori a 2 tempi raffreddati ad aria. Motori per attrezzature e per uso generale, per il trasporto personale e ricreativo, come ad esempio motocicli, motoslitte, motoseghe, e attrezzature per prati e giardini.

Bio-SynXtra™ TC-W3 2-Cycle Engine Oil non utilizza un solvente per aumentare la miscibilità con la benzina. Questa caratteristica offre un vantaggio notevole in sicurezza, in quanto il prodotto ha un punto di infiammabilità di 185°C (365°F) e pertanto non viene classificato come infiammabile o combustibile secondo lo standard OSHA o i regolamenti D.O.T.

Dati tecnici

Viscosity @100°C.cSt.	ASTM D-445	9,0
Flash Point, °C	ASTM D-93	185
Pour Point, °C	ASTM D-97	-36
Biodegradabilità	CEC L-33-T-82 TEST	>80%

Confezioni

1 Gallone USA	Lt. 3,78
5 Galloni USA	Lt. 18,93
55 Galloni USA	Lt. 208

	Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2008 UNI EN ISO 14001:2004
---	--

Via Albertini, 36 D7 Gross Ancona - 60131 ANCONA
Tel. 071.280.60.80 – Fax 071.280.92.10
alfaengineer@libero.it www.alfaengineer.com
www.alfaecology.com

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

Rev.00 del 16.01.2013

alfa ecology