

FGP
SAE 20

FOOD GRADE GENERAL PURPOSE SAE 20 NSF 3H-H1-H2

SICURO PER L'UOMO

PRODOTTO FACILMENTE BIODEGRADABILE

SICURO PER L'AMBIENTE

PRODOTTO DI ORIGINE VEGETALE

"Lubrificanti provenienti da fonti rinnovabili che lavorano come Sintetici"

alfa ecology

Bio-Food Grade™ General Purpose Lubricant SAE 20 NSF 3H, H1, H2 è un lubrificante vegetale, utilizzato come anti-aderente su superfici metalliche, quali grill, forni, stampi per il pane, taglieri, coperchi, coltelli, ed altre superfici dure, per evitare l'adesione del cibo durante la lavorazione e cottura.

Viene anche usato per impianti aria compressa, pompe acque, cuscinetti, olio per macchine, catene e rulli, cavi, e lubrificazione generale. Questo prodotto può essere anche usato nei riduttori e sistemi idraulici a bassa temperatura, ove si richiede lubrificante ISO 32 o ISO 46.

Dati tecnici

Specific Gravity @60°F.	ASTM D-287	0,91
Viscosity @40°C., cSt.	ASTM D-445	39.1
Viscosity @100°C., cSt.	ASTM D-445	8.5
Viscosity Index	ASTM D-2270	202
Copper Corrosion 3hr @ 100°C	ASTM D-130	1A
Flash Point, COC	ASTM D-92	328°C
Pour Point	ASTM D-97	-18°C
Biodegradabilità	ASTM D-5864	PW 1 facilmente biodegradabile

Confezioni

1 Gallone USA	Lt. 3,78
5 galloni USA	Lt. 18,93

 ENGINEER SUPPORT s.r.l.	Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2008 UNI EN ISO 14001:2004
Via Albertini, 36 D7 Gross Ancona - 60131 ANCONA Tel. 071.280.60.80 – Fax 071.280.92.10 alfaengineer@libero.it www.alfaengineer.com www.alfaecology.com	

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

Rev.00 del 16.01.2013