

# BSX

## 75W140

## BIO SYNXTRA 75W140 GL-5

### LUBRIFICANTE VEGETALE PER INGRANAGGI

SICURO PER L'UOMO

SICURO PER L'AMBIENTE

PRODOTTO FACILMENTE BIODEGRADABILE

PRODOTTO DI ORIGINE VEGETALE

*"Lubrificanti provenienti da fonti rinnovabili che lavorano come Sintetici"*

**Bio-SynXtra 75W140 GL-5** Lubrificante vegetale biodegradabile EP per ingranaggi, ad alto indice di viscosità, ed antiusura. E' destinato alla lubrificazione dei cambi e di quei tipi di trasmissioni che riuniscono in un'unica scatola il cambio e il differenziale. Le caratteristiche antiusura del prodotto favoriscono la conservazione e la lunga durata sia dei cuscinetti che dei denti di ingranaggi. Grazie alla sua resistenza all'ossidazione, le proprietà di lubrificazione rimangono inalterate per lungo tempo. Non è corrosivo nei confronti dell'acciaio e del rame e di tutti i materiali impiegati nelle scatole cambio e mantiene in efficienza gli organi lubrificati. Le sue proprietà antiruggine evitano la formazione della medesima dagli ingranaggi e dei supporti anche in presenza di umidità. **Bio-SynXtra™ 75W140 GL-5** è stato progettato per soddisfare/superare il SAE J306 e SAE J2360 requisiti per cambi manuali, differenziali, ripartitori e pesanti attrezzature.

**Bio SynXtra 75W140 GL-5** risponde alle specifiche: API GL-4, GL-5, GL-6. Prodotto superiore a tutti i concorrenti sia di origine minerale che sintetica, come indice di viscosità.

#### Dati tecnici

SAE Gear Grade		75W140
Specific Gravity @60°F.	ASTM D-287	0,90
Viscosity @100°C., cSt.	ASTM D-445	25.1
Viscosity @40°C., cSt.	ASTM D-445	153.9
Viscosity Index	ASTM D-2270	198
Copper Corrosion 3hr @ 100°C	ASTM D-130	1B
Flash Point, COC	ASTM D-92	252°C
Pour Point	ASTM D-97	-46°C
Biodegradabilità	ASTM D-5864	PW1 entro 28 giorni (facilmente biodegradabile)

#### Confezioni

1 Gallone USA	Lt 3,78
5 galloni USA	Lt. 18,93
55 galloni USA	Lt. 208

	Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2008 UNI EN ISO 14001:2004
Via Albertini, 36 D7 Gross Ancona - 60131 ANCONA Tel. 071.280.60.80 – Fax 071.280.92.10 alfaengineer@libero.it www.alfaengineer.com www.alfaecology.com	

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

Rev.00 del 16.01.2013

